

Złącza kompresyjne „F”



PCT-TRSxxxxx



- profesjonalne złącza do sieci TV kablowej oraz zbiorowych i indywidualnych instalacji antenowych,
- standard "F",
- podkładki antywibracyjne, eliminujące problem luźnych połączeń (funkcje oporowe),
- technologia pierścienia kompresyjnego PCT,
- uszczelnienie przeciwwilgociowe - dwa o-ringi tył/przód,
- połączenie złącza oraz żyły wewnętrznej kabla przy pomocy specjalistycznej zaciskarki, zapewniające trwałość i szczelność elektromagnetyczną,
- wysokiej jakości powłoka odporna na korozję.

PARAMETRY TECHNICZNE

Ogólna specyfikacja		PCT-TRS59LMG	PCT-TRS6L	PCT-TRS9LNT	PCT-TRS6LRA
Rodzaj złącza	/	proste			kątowe
Szerokość pasma	/	5 MHz do 3 GHz			
Impedancja	Ohm	75 (wartość nominalna)			
Tłumienie odbić (min)	dB	-30 do 1 GHz		-30 do 3 GHz	-25 do 3 GHz
Szerokość ekranowania	dB	>-100 do 300 MHz; >-90 do 1 GHz			>-100 do 1 GHz
Tłumienie wtrącenkowe	dB	≤ 0,2 przy 1GHz		≤ 0,2 przy 3GHz	-5 przy 3 GHz
Temperatura robocza	°C	-40 do +60			
Zakres przewodów	/	Kabel RG59 60% – Quad-Shield	Kabel RG6 60% – Quad-Shield	Kabel koncentryczny 9 60% – Quad-Shield	Kabel RG6 60% – Quad-Shield
Maksymalna dopuszczalna średnica rdzenia (materiał izolacyjny + taśma)	mm	3,99		4,99 ± 0,010	4,83
Minimalna dopuszczalna średnica płaszczka	mm	6,10 ± 0,200		6,80 ± 0,200	6,80
Maksymalna dopuszczalna średnica płaszczka	mm	6,73 ± 0,200		7,65 ± 0,200	7,85
Retencja przewodu	kg	22,68			27,21
Wprowadzanie przewodu	kg	Maksymalna siła wprowadzania <6,80			
Właściwości fizyczne					
Długość przed kompresją	mm	27,8		27,84	b.d.
System współpracy	/	7/16 sześciokątny 3/8-32 gwint UNEF			
Materiał konstrukcyjny	/	Mosiądz powlekany niklem		Mosiądz powlekany niklem i cyną	Mosiądz powlekany niklem
Oprzężowanie					
Zaciskarka	/	PCT-AIO-CT			

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

www.telmor.pl